

Verklarende woordenlijst voor de Power BI-service

4-2-2020 • 34 minutes to read • [Edit Online](#)

In de Power BI-service wordt mogelijk terminologie gebruikt die u niet kent of die verwarrend is. In deze verklarende woordenlijst kunt u terminologie opzoeken. U kunt zelfs overwegen om deze pagina in uw bladwijzers op te slaan. [Basisconcepten](#) is ook een uitstekende resource om meer te weten te komen over de verschillende elementen waar de Power BI-service uit bestaat. Basisconcepten biedt een algemeen overzicht van de Power BI-*elementen* en hoe deze met elkaar zijn verbonden.

Deze verklarende woordenlijst is met behulp van de community opgesteld. Ontbreekt er volgens u een term? Vraag ons dan de term toe te voegen. U kunt hiervoor de documentatiefeedbackknop onder aan dit artikel gebruiken.

A

account Er zijn verschillende soorten Power BI-accounts. Bij een Power BI Pro-account betaalt u maandelijkse abonnementskosten. Met een gratis Power BI-account kan inhoud worden bekeken die wordt gehost op Power BI Premium-capaciteit.

admin portal (beheerportal) De locatie waar Power BI-beheerders de gebruikers, functies en instellingen voor Power BI in hun organisatie beheren. (Opmerking: bij Office 365, Azure en PowerApps wordt gebruikgemaakt van het beheercentrum.)

aggregates (aggregaties) Wanneer de waarden van meerdere rijen worden gegroepeerd als invoer voor criteria. Zo wordt er één waarde gevormd die meer betekenis heeft of een specifiek meetresultaat biedt.

aggregation (aggregatie) Het verminderen van het aantal rijen in onderliggende gegevensbronnen zodat ze in een model passen. Het resultaat is een aggregatie.

alert, alerts (waarschuwing, waarschuwingen) Een functie waarmee gebruikers op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in de gegevens. Dit gebeurt op basis van de limieten die de gebruikers zelf hebben ingesteld. Waarschuwingen kunnen worden weergegeven op tegels die zijn vastgemaakt vanuit rapportvisuals. Gebruikers ontvangen waarschuwingen in de service en via hun mobiele app.

annotate (aantekeningen maken) Als u regels, tekst of stempels wilt schrijven op een momentopname van een tegel, rapport of visual in de mobiele app van Power BI voor iOS- en Android-apparaten.

apps, apps

AppSource Gecentraliseerde onlinerepository waar u kunt bladeren en dashboards, rapporten, gegevenssets en apps kunt vinden en downloaden.

ArcGIS for Power BI (ArcGIS voor Power BI) ArcGIS is een toewijzings- en analyseplatform dat is gemaakt door het bedrijf ESRI. De naam van de visual uit de Power BI-visualbibliotheek heet ArcGIS voor Power BI.

assign (toewijzen) [Power BI Premium] Werkwoord voor het verplaatsen van een werkruimte naar toegewezen capaciteit (of om deze er weer uit te halen). Gebruik de optie Promoten niet voor het verplaatsen van een werkruimte naar toegewezen capaciteit, want dan staat de toegewezen capaciteit boven de gedeelde capaciteit.

Auto Insights (Automatische inzichten) heten voortaan *Quick Insights (Snelle inzichten)*.

B

BI, business intelligence

bookmark (bladwijzer) Een weergave van gegevens die zijn vastgelegd in het deelvenster Bladwijzers van een rapport in Power BI Desktop of in de service. In Desktop worden bladwijzers opgeslagen in het .pbix-rapportbestand dat kan worden gedeeld met de Power BI-service

breadcrumbs De navigatie linksboven waarmee snel kan worden genavigeerd tussen rapporten en dashboards.

C

calculation (berekening) Een wiskundige bepaling van de grootte of het aantal van iets.

card (kaart) (type visual) Een [visualtype](#) in Power BI.

card (kaart) (Power BI-startpagina) Power BI-startpagina geeft rechthoekige en vierkante afbeeldingen weer die voor dashboards, rapporten, apps en meer staan. Deze afbeeldingen worden aangeduid als *kaarten*.

certified custom visual (gecertificeerde aangepaste visual) Een aangepaste Power BI-visual die voldoet aan bepaalde vereisten en strenge beveiligingstesten heeft doorstaan.

classification (classificatie) Wordt ook wel 'gegevensclassificatie' genoemd. Deze optie kan door Power BI-beheerders worden ingeschakeld om beter bekend te maken welk beveiligingsniveau is vereist voor een dashboard. De classificatietypen kunnen door een organisatie worden aangepast.

connect live (live verbinding maken) Een methode om verbinding te maken met SQL Server Analysis Services-gegevensmodellen. Wordt ook wel een 'live-verbinding' genoemd.

container De gebieden op het navigatiedeelvenster heten *containers*. In het navigatievenster vindt u containers voor: Favorieten, Recent, Apps, Gedeeld met mij en Start.

content (inhoud) Inhoud voor de Power BI-service bestaat over het algemeen uit dashboards, rapporten en apps. Het kan ook werkmappen en gegevenssets bevatten.

content list (inhoudslijst) De inhoudsopgave van een app.

content pack (inhoudspakket) Een verzameling vooraf verpakte gegevenssets, rapporten en dashboards. Deze worden vervangen door **apps**. Krijg informatie [over de nieuwe werkruimte-ervaring](#).

content view (inhoudsweergave)

Doorlopende variabele: een doorlopende variabele kan een willekeurige waarde zijn tussen de minimum- en maximumlimieten; anders is het een discrete variabele. Voorbeelden zijn temperatuur, gewicht, leeftijd en tijd. Doorlopende variabelen kunnen breuken of delen van de waarde bevatten. Het totale aantal verkochte blauwe skateboards is een discrete variabele omdat we geen halve skateboards kunnen verkopen.

Correlatie: een correlatie vertelt ons over de samenhang tussen het gedrag van bepaalde zaken. Als de toename- en afnamepatronen vergelijkbaar zijn, zijn ze positief gecorreleerd. Als de patronen tegenovergesteld zijn, zijn ze negatief gecorreleerd. Als bijvoorbeeld de verkoop van ons rode skateboard steeds stijgt na een marketingcampagne op tv, zijn de verkoop van het rode skateboard en de tv-campagne positief gecorreleerd.

cross-filter (kruislings filteren) is van toepassing op visualinteracties. Bij kruislings filteren worden gegevens verwijderd die niet van toepassing zijn. Wanneer u bijvoorbeeld **Toezicht** selecteert in het ringdiagram, wordt het lijndiagram kruislings gefilterd. In het lijndiagram worden nu alleen gegevenspunten weergegeven die van toepassing zijn op het segment Moderatie.

cross-highlight (kruislings markeren) is van toepassing op visualinteracties. Bij kruislings markeren blijven alle oorspronkelijke gegevenspunten behouden, maar wordt het gedeelte dat niet van toepassing is op uw selectie donkergrijs weergegeven. Wanneer u bijvoorbeeld **Toezicht** selecteert in het ringdiagram, wordt het kolomdiagram kruislings gemarkeerd. In het kolomdiagram worden alle gegevens die niet van toepassing zijn op het segment Toezicht donkergrijs weergegeven en worden alle gegevens die van toepassing zijn op het segment Toezicht gemarkeerd.

custom visual (aangepaste visual) Visuals die worden gemaakt door de community en Microsoft. Ze kunnen worden gedownload uit de Office Store en worden gebruikt in Power BI-rapporten.

D

dashboard Een selectie visuals waarmee informatie wordt aangeboden over de status en metrische gegevens. In een dashboard worden gegevens op een gebruiksvriendelijke manier geordend en weergegeven.

data classification (gegevensclassificatie) Zie Classificatie

data connector (gegevensconnector) Zie Connectors

data model, Excel Data Model (gegevensmodel, Excel-gegevensmodel) In Power BI-inhoud verwijst een gegevensmodel naar een kaart met gegevensstructuren in een tabelindeling. In het gegevensmodel ziet u de relaties die worden gebruikt voor het bouwen van databases. Rapportontwerpers, beheerders, en ontwikkelaars maken en werken met gegevensmodellen om Power BI-inhoud te maken.

dataflow (gegevensstromen) Gegevensstromen worden gebruikt voor het opnemen, transformeren, integreren en verrijken van big data door het definiëren van gegevensbronverbindingen, ETL-logica, vernieuwingsschema's en nog veel meer. Voorheen gegevenspool.

dataset (gegevensset) versus **data source (gegevensbron)** Een **gegevensset** is een verzameling gegevens voor het maken van visualisaties en rapporten.

dedicated capacity (toegewezen capaciteit) [Power BI Premium] Gegevensmodellen die worden uitgevoerd op specifieke hardware in Microsoft-clouddatacenters om te zorgen voor consistente prestaties op schaal. BI-oplossingen worden aan de gehele organisatie aangeboden, onafhankelijk van de Power BI-licentie.

Desktop of **Power BI Desktop** Gratis Power BI-hulpprogramma dat voornamelijk wordt gebruikt door rapportontwerpers, beheerders en ontwikkelaars.

diamond (diamant) Power BI Premium. De vorm van het pictogram dat verwijst naar een werkruimte. Het gaat hierbij om werkruimten in de Premium-capaciteit.

Dimensie: dimensies zijn categorische (tekst)gegevens. Een dimensie beschrijft een persoon, object, item, producten, plaats en tijd. In een gegevensset zijn dimensies een manier om *metingen te groeperen* in nuttige categorieën. Sommige dimensies voor ons skateboardbedrijf zijn de verkoopcijfers (een meting) per model, kleur, land of marketingcampagne.

drill up, drill down, drillthrough (inzoomen, uitzoomen, drillthrough) Gebruik uitzoomen en inzoomen in Power BI om te verwijzen naar de mogelijkheid om het volgende detailniveau in een rapport of visual te verkennen. Gebruik drillthrough om te verwijzen naar de mogelijkheid om een deel van een visual te selecteren en naar een andere pagina in het rapport te gaan, gefilterd op de gegevens die betrekking hebben op het deel van de visual dat u hebt geselecteerd op de oorspronkelijke pagina. Inzoomen op details betekent over het algemeen: de onderliggende records weergeven.

E

Editing View (Bewerkweergave) De modus waarin rapportontwerpers rapporten kunnen verkennen, ontwerpen, bouwen en delen.

ellipsis (beletselteken) ...

Als u een beletselteken selecteert, worden aanvullende menuopties weergegeven. Wordt ook wel het menu **More actions (Meer acties)** genoemd.

embed code (invoegcode) Iets dat veel gebruikt op internet. In Power BI kan de klant code voor insluiten genereren en deze kopiëren om inhoud te plaatsen. Zo kan er bijvoorbeeld een rapportvisual op een website of in een blog worden geplaatst.

Embedded Zie Power BI Embedded.

embedding (includen) Het proces van het integreren van analyses in apps aan de hand van de Power BI REST-API's en de Power BI-SDK (voor ontwikkelaars die met Power BI werken).

environment (omgeving) [Power BI Desktop, Power BI Mobile, de Power BI-service, enzovoort] Een andere manier om te verwijzen naar een van de hulpprogramma's van Power BI. U kunt de term 'Power BI-omgeving (tenant)' prima gebruiken in documentatie. Bedrijfsanalisten die bekend zijn met de term 'tenant' weten dan dat de termen hetzelfde betekenen.

F

favorite, unfavorite (aan favorieten toevoegen, uit favorieten verwijderen) Een werkwoord dat betekent dat u iets aan de lijst Favorieten (voor snelle toegang) toevoegt, zoals dashboards en rapporten in Power BI. Als u een bepaald item niet meer in Favorieten wilt hebben staan, verwijdert u het item uit uw favorieten.

filter versus **highlight (markering)** Met een filter worden gegevens die niet van toepassing zijn, verwijderd. Met een markering worden de gegevens die niet van toepassing zijn, grijs gemaakt.

focus mode (focusmodus) Gebruik de focusmodus om een visual of tegel uit te vouwen en meer details te zien. U kunt nog steeds werken met de visual of tegel in de focusmodus.

Free account (gratis account) Ga naar *account*

full screen, full-screen mode (volledig scherm, de modus volledig scherm) Gebruik de modus volledig scherm om Power BI-inhoud te bekijken, zonder te worden afgeleid door menu's en navigatiedeelvensters. Dit wordt soms TV-modus genoemd.

G

gateways of on-premises gegevensgateways Bruggen naar onderliggende gegevensbronnen. Gateways bieden snelle en veilige gegevensoverdracht tussen de Power BI-service en on-premises gegevensbronnen die ondersteuning bieden voor vernieuwen. Meestal worden ze door het IT-personeel beheerd.

H

high-density visuals Visuals met meer gegevenspunten dan Power BI kan weergeven. Power BI gebruikt voorbeelden uit de gegevens om de vorm en uitschieters weer te geven.

Start: dit is de standaardlandingspagina voor gebruikers van de Power BI-service. Hiermee wordt niets gewijzigd. U kunt de landingspagina Power BI-startpagina of gewoon Start noemen.

I

insights (inzichten) Zie **quick insights (snelle inzichten)** .

J

K

KPIs (KPI's) Key Performance Indicators. Een type visual.

L

linkernavigatiebalk (linkernavigatie) Dit is vervangen door het **navigatievenster**, maar is zo nu en dan nog in documentatie terug te vinden.

De besturingselementen aan de linkerkant van de Power BI-service.

Eerste exemplaar: navigatiedeelvenster Daaropvolgende vermeldingen of kleine ruimten: navigatievenster

list page (lijstpagina) of **inhoudslijst** Eén van de sectiepagina's van de elementen in het navigatievenster.

Voorbeelden: Favorieten, Recent, Mijn werkruimte, etc.

M

Meting: een meting is een kwantitatief (numeriek) veld dat kan worden gebruikt om berekeningen uit te voeren. Veelvoorkomende berekeningen zijn Som, Gemiddelde en Minimum. Als ons bedrijf bijvoorbeeld skateboards maakt en verkoopt kunnen onze metingen bestaan uit het aantal verkochte skateboards en de gemiddelde winst per jaar.

Mobile app (Mobiele app) Apps waarmee u Power BI op iOS-, Android- en Windows-apparaten kunt uitvoeren.

modeling (modellering) [Power BI Desktop] Het ophalen van de gegevens waar u verbinding mee hebt gemaakt om ze in Power BI te gebruiken. Dit omvat het maken van relaties tussen tabellen in meerdere gegevensbronnen, het maken van metingen en toewijzen van metrische gegevens.

My workspace (Mijn werkruimte) De werkruimte die elke Power BI-klant kan gebruiken om inhoud te maken. Als klanten alles dat ze maken in een app willen samenvoegen en ze beschikken over *ontwerper* machtigingen, kunnen ze de betreffende app naar de juiste werkruimte uploaden of een nieuwe maken.

N

native (systeemeigen) Opgenomen in het product. Power BI wordt bijvoorbeeld geleverd met een reeks *systeemeigen* visualisatietypen. U kunt ook andere typen importeren, zoals aangepaste visuals.

navigation pane (navigatiedeelvenster) of **nav pane (navigatievenster)** De besturingselementen aan de linkerzijde van de Power BI-service.

Eerste exemplaar: navigatiedeelvenster Daaropvolgende vermeldingen of kleine ruimten: navigatievenster

notification (melding) Berichten die door en naar het Power BI-meldingencentrum worden verzonden.

Notification Center (Meldingencentrum) De locatie in de service waar berichten aan gebruikers worden aangeboden, zoals meldingen over het instellen van bepaalde functies.

O

OneDrive for Business (OneDrive voor Bedrijven) vs. **OneDrive** OneDrive biedt persoonlijke accounts en OneDrive voor Bedrijven biedt werkaccounts.

On-premises De term die wordt gebruikt om lokale computing (waarbij computingresources worden gezocht op de eigen faciliteiten van de klant) te onderscheiden van cloud-computing.

P

PaaS PaaS staat voor Platform-as-a-Service. Een voorbeeld hiervan is Power BI Embedded.

page (pagina) Rapporten bestaan uit één of meer pagina's. Elk tabblad op het rapportcanvas vertegenwoordigt een pagina.

pbviz De bestandsextensie voor aangepaste visuals in Power BI.

pbix De bestandsextensie voor Power BI Desktop-bestanden.

permissions (machtigingen) Wat een gebruiker wel en niet mag doen in Power BI wordt bepaald aan de hand
www.e-mergo.nl

van machtigingen. Als *consument* hebt u niet dezelfde machtigingen als een *ontwerper*, beheerder of ontwikkelaar.

phone report (telefoonrapport) De naam van een Power BI-rapport dat is opgemaakt voor weergave op telefoons.

phone view (telefoonweergave) De gebruikersinterface in de Power BI-service voor het opmaken van telefoonrapporten.

pin, unpin (vastmaken, losmaken) De actie die een *ontwerper* van een visual, meestal vanuit een rapport, uitvoert op een dashboard.

Power BI, Power BI-service, Power BI Desktop, Power BI - Mobiel Enkele producten die Power BI aanbiedt. *Power BI* is de algemene term. De term wordt vaak gebruikt in plaats van een volledige productnaam, zoals de *Power BI-service* en *Power BI - Mobiel*, nadat de volledige productnaam een keer is vermeld.

Power BI Desktop Wordt ook wel *Desktop* genoemd. De gratis Windows-toepassing van Power BI die u op uw lokale computer kunt installeren en waarmee u verbinding kunt maken met gegevens, gegevens kunt transformeren en gegevens kunt visualiseren. Het wordt gebruikt door ontwerpers en beheerders van rapporten. Zie [Wat is Power BI](#) voor meer informatie.

Power BI Embedded Een product dat door ontwikkelaars wordt gebruikt om Power BI-dashboards en -rapporten in te sluiten in hun eigen apps, sites en hulpprogramma's.

Power BI Premium Een invoegtoepassing voor de Power BI Pro-licentie waarmee organisaties BI-oplossingen op basis van voorspellingen kunnen schalen. Hiervoor moet speciale hardware worden gekocht.

Power BI Pro license (Power BI Pro-licentie) Een maandelijks betaalde gebruikerslicentie waarmee gebruikers dashboards kunnen bouwen, samen kunnen werken aan gedeelde gegevens, gegevens automatisch up-to-date kunnen houden, kunnen controleren en beheren hoe gegevens worden geopend en gebruikt om inhoud kunnen verpakken voor distributie (Power BI-apps).

Power BI Report Server Een nieuw product van SSRS dat wordt geïntroduceerd in combinatie met Power BI Premium. Hiermee kunnen organisaties gedistribueerde, hybride BI-systemen bouwen (een combinatie van cloud- en on-premises implementaties). Embedded biedt een gelokaliseerde manier om Power BI-rapporten op te slaan en te beheren.

Power BI-service Een online SaaS (software als een dienst)-service. Zie [Wat is Power BI](#) voor meer informatie.

Premium workspace (Premium-werkruimte) Een werkruimte die wordt uitgevoerd in een speciale capaciteit. Voor klanten is deze te herkennen aan het diamantpictogram.

publish (publiceren) *Ontwerpers* van Power BI-servicerapporten bundelen de inhoud van een Power BI-werkruimte om deze beschikbaar te maken voor anderen als een Power BI-app. *Ontwerpers* van Power BI Desktop-rapporten gebruiken publiceren om een Power BI Desktop-rapport in een .pbix-indeling te verzenden naar de Power BI-service, zodat ze er dashboards van kunnen bouwen en het rapport eenvoudig kunnen delen met anderen.

Q

Q&A De mogelijkheid om in gewone taal vragen te stellen over een gegevensset. Antwoorden worden aangeboden in de vorm van visualisaties. Wordt weergegeven in de Power BI-service en in Desktop.

Q&A virtual analyst (Virtuele analist van Q&A)

[Power BI - Mobiel] In iOS is dit de gespreksgebruikersinterface voor Q&A.

QR-codes [Power BI - Mobiel] Een matrixstreepjescode die voor dashboards en tegels in de Power BI-service kan worden gegenereerd voor het identificeren van producten. QR-codes kunnen met een QR-codelezer worden gescand of met de app van Power BI - Mobiel (iOS en Android). U wordt dan rechtstreeks naar het dashboard of

de tegel geleid.

query string parameter (queryreeksparameter)

Voeg dit toe aan een URL om de resultaten in Power BI-rapporten vooraf te filteren. In de breedste zin wordt met een queryreeks informatie uit een database opgehaald.

Quick Insights (Snelle inzichten) Snelle inzichten verwijzen naar automatisch gegenereerde inzichten die trends en patronen onthullen in gegevens.

R

R, Microsoft R R is een programmeertaal en softwareomgeving voor statistische computing en grafische weergaven.

Reading View (Leesweergave) Alleen-lezenweergave voor rapporten (in plaats van de bewerkweergave).

real-time streaming (streaming in realtime) De mogelijkheid om in realtime gegevens te streamen en dashboards bij te werken via bronnen zoals sensoren, sociale media, gebruiksstatistieken en alle andere zaken waarvan tijdgebonden gegevens kunnen worden verzameld of verzonden.

Recent De container in het navigatievenster die alle afzonderlijke artefacten bevat die het laatst zijn geopend.

related content (gerelateerde inhoud) Hier ziet u de afzonderlijke inhoudselementen die deel zijn van de huidige inhoud. Voor een dashboard ziet u bijvoorbeeld de rapporten en gegevenssets die de gegevens en visualisaties aanleveren voor het dashboard.

relative links (relatieve koppelingen) Koppelingen van dashboardtegels naar andere dashboards en rapporten die rechtstreeks zijn gedeeld of gedistribueerd via een Power BI-app. Dit leidt tot uitgebreidere dashboards die ondersteuning bieden voor drillthrough.

report (rapport)

Een meervoudige weergave van één gegevensset, met visualisaties die andere bevindingen en inzichten uit die gegevensset weergeven. Kan één of vele visualisaties bevatten, en één of vele pagina's.

report editor (rapporteditor) De rapporteditor is waar nieuwe rapporten worden gemaakt en wijzigingen worden aangebracht in bestaande rapporten door *rapportontwerpers*.

report measures (rapportmetingen) Deze worden ook wel aangepaste berekeningen genoemd. In Excel worden dit *berekende velden* genoemd. Zie ook *metingen*.

responsive visuals (responsieve visuals) Visuals die dynamisch veranderen zodat de maximale hoeveelheid gegevens en inzichten wordt weergegeven, ongeacht de schermgrootte.

row-level security, RLS (beveiliging op rijniveau) Power BI-functie waarmee databasebeheerders toegang krijgen tot rijen in een databasetabel op basis van de kenmerken van de gebruiker die een query uitvoert (bijvoorbeeld groepslidmaatschap).

Beheerders kunnen RLS configureren voor gegevensmodellen die met Power BI Desktop zijn geïmporteerd in Power BI.

S

SaaS

SaaS (Software as a Service) is een manier om toepassingen te leveren via internet, als een webservice. Wordt ook wel websoftware, software op aanvraag, of gehoste software genoemd.

screenshot (schermopname) Eenvoudige schermopnamen van een rapport kunnen per e-mail worden verzonden via de functie Een schermopname verzenden.

Service Zie *Power BI-service* Een zelfstandige resource die beschikbaar is voor klanten via een abonnement of licentie. Een service is een productaanbieding die uitsluitend wordt geleverd via de cloud.

Settings (Instellingen) De locatie waar Power BI-gebruikers hun eigen algemene instellingen kunnen beheren. Ze kunnen bijvoorbeeld instellen of ze preview-versies van nieuwe functies willen gebruiken, de standaardtaal instellen, hun account afsluiten, etc. Gebruikers kunnen ook afzonderlijke instellingen beheren voor inhoud, waarschuwingen en abonnementen. Vertegenwoordigd door een tandwielpictogram.

share, sharing (delen) In Power BI betekent delen over het algemeen het rechtstreeks delen van een individueel artefact (een dashboard of een rapport) met één of meer personen aan de hand van e-mailadressen. Zowel de verzender als de ontvanger moeten beschikken over een Power BI Pro-licentie. Op mobiele apparaten kan delen ook verwijzen naar systeemeigen deelfunctionaliteit van het besturingssysteem, zoals Aantekeningen maken en delen.

Shared with me (Gedeeld met mij) De container in het navigatievenster die alle individuele artefacten bevat die rechtstreeks zijn gedeeld door een andere Power BI-gebruiker.

snapshot (momentopname) Een momentopname in Power BI is een statische afbeelding versus een liveafbeelding van een tegel, dashboard of rapport.

SQL Server Analysis Services (SSAS)

SQL Server Reporting Services (SSRS)

streaming data (streaminggegevens) Zie *realtimestreaming*.

subscriptions (abonnementen) , Subscribe (abonneren)

U kunt zich abonneren op rapportpagina's, apps en dashboards. U kunt daarbij e-mails ontvangen met momentopnamen. Hiervoor is een Power BI Pro-licentie vereist.

summarization (samenvatting) [Power BI Desktop] De bewerking die wordt toegepast op de waarden in een kolom.

T

tiles (tegels)

Power BI-dashboards bevatten rapporttegels.

Tijdreeksen: een tijdreeks is een manier om tijd weer te geven als opeenvolgende gegevenspunten. Deze gegevenspunten kunnen stappen zijn, zoals seconden, uren, maanden of jaren.

U

V

value, values (waarde, waarden) Numerieke gegevens die moeten worden gevisualiseerd.

visual, visualization (visual, visualisatie) Een diagram. Voorbeelden van visuals zijn: staafdiagram, treemap, ringdiagram, kaart.

Visualinteractie Een van de geweldige functies van Power BI is de manier waarop alle visuals op een rapportpagina onderling zijn verbonden. Als u een gegevenspunt in een van deze visuals selecteert, worden alle andere visuals op de pagina die deze gegevens bevatten, gewijzigd op basis van deze selectie.

Visualizations pane (Visualisatiedeelvenster) De naam van de visualisatiesjablonen in het gedeelde-rapportcanvas van Power BI Desktop en de Power BI-service. Bevat kleine sjablonen (ook wel pictogrammen genoemd) voor elk systeemeigen visualisatietype.

W

workbook (werkmap) Een Excel-werkmap die moet worden gebruikt als gegevensbron. Werkmappen kunnen een gegevensmodel bevatten met een of meer tabellen waarin gegevens zijn geladen met behulp van gekoppelde tabellen, Power Query of Power Pivot.

workspace (werkruimte) Containers voor dashboards, rapporten en gegevenssets in Power BI. Gebruikers kunnen samenwerken aan de inhoud in elke werkruimte, met uitzondering van Mijn werkruimte. De inhoud kan worden samengevoegd in een Power BI-app. De inhoud die is opgeslagen in de Premium-capaciteit kan worden gedeeld met gebruikers met een gratis account. Persoonlijke werkruimten (bij Mijn werkruimte) kunnen worden gehost in de Premium-capaciteit.

X

x-axis (x-as)

De as aan de onderkant, de horizontale as.

Y

y-axis (y-as) De as aan de zijkant, de verticale as.

Z

Volgende stappen

[Basisconcepten voor gebruikers van de Power BI-service](#)